## AUSFÜHRUNG

PLANNUMMER: **02.2.2**

PLANTITEL: **Tiefgarage Süd Ausschnitt 2**

ZOTTELE GALLICCHIO ARCHITEKTEN RICHTERSWIL

BAUVORHABEN:
Neubau 6 Mehrfamilienhäuser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41
Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil

PROJEKTNUMMER: 2009
MASSSTAB: 1:50

BAUHERRSCHAFT:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

DATUM: 24.09.2024
REVIDIERT:

GRUNDEIGENTÜMER:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

PLANGRÖSSE: A0, 83.0/118.0
GEZEICHNET: MA, ND, MDL

ARCHITEKT:
Zottele & Gallicchio Architekten AG
Dorfstrasse 23, 8805 Richterswil
044 787 59 87 | info@zg-architekten.ch | www.zg-architekten.ch

PLOTJET QR-CHECK

KOTEN (MEERESHÖHE):

## Planung:

ALLGEMEINE WERKPLANUNG:
Sämtliche Masse und Rohmasse sind sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfälligen Bestellungen und vor der Ausführung zu kontrollieren. Türhöhen verstehen sich ab OK fertigem Hohlraum Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszuführen! Der Unternehmer hat die ihm übergebenen Pläne, den von ihm zu erstellenden Bauteil und die bestehenden Bauteile vor Baubeginn sorgfältig zu prüfen. Unstimmigkeiten oder andere Mängel, die er vor oder bei der Ausführung seiner Arbeit erkennt, sind unverzüglich zu melden.Bei Nichtbeachtung können keine Kosten für den Rückbau geltend gemacht werden.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG:
Für Angaben über die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Für Angaben über die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und Aussparungsplänen zu entnehmen. Wasserdichte Anschlüsse an Boden- und Wanddurchbrüchen, sowie Kanalisationsschächte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. Systemgarantie auszuführen. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sondierungen, die für die ordnungsgemässe Ausführung seiner Arbeit notwendig sind selbst.

GEBÄUDEHÜLLE:
Der Unternehmer hat die Gebäudehülle (Bauteilverbindungen) luftdicht auszuführen. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Wärmeschutz,Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden" müssen erfüllt sein. Dämmstrecken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WONW des Bauphysikers zu entnehmen.

GEPRÄGTE WÄNDE:
Alle tragende Wände benötigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wände benötigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke getrennt. Erforderliche Glatt- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wände die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10mm ISOVER PS 81 o. gle. Mineralwolle zu trennen.

FENSTER/TÜREN:
Fenster sind mit Kimmkeile und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Türen in der Gebäudehülle sind innen rundum luft- /dampfdicht abzuklieben und aussen rundum winddichtDiffusionsoffen,UV-beständig abzuklieben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingänge, etc.) muss innen mit einer Dampfsperre mit Au dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenster, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schalldichtgepolt montieren. Metallfensterbank mit Antidröhnmatte oder Antidröhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppelt montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen und dem bauphysikalischen Konzept des Bauphysikers zu entnehmen.

TERRASSEN, BALKONE und SITZPLÄTZE:
SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplätze sind mit einem minimalen Gefälle von 1.5%,Gefällsrichtung wegführend vom Gebäude, auszuführen.

TREPPENHÄUSER/TREPPEN:
Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschalldämmung zu versehen. Treppenläufe und schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Maurerwerk zu trennen.

BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ:
Aussen- & Innenlärm gem. SIA 181:2006 und baukalistisches Konzept des Bauphysikers.

BRANDSCHUTZ:
Für die Ausführung von Gebäudehülle, Gebäudeaufbau (inkl. Installationsschächte) und Gebäudetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien / -merkblattvorgaben. Der Unternehmer setzt die beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den übrigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachmännisch und vorschriftsgemäss um.

BWF:
Bruttowohnfläche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsfläche (Tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsfläche (z.B. Schächte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzfläche (z.B. Reduit).

## Legende:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BETON | SW | SCHWELLENHÖHE | RAF | VERBUNDRAFFSTOREN |
| BACKSTEIN | BR | BRÜSTUNGSHÖHE | MFB | METALLFENSTERBANK |
| KALKSANDSTEIN | ST | STURZHÖHE | K | KURBEL |
| BETONFERTIGELEMENTE | OK | OBERKANT | M | MOTOR / ELEKTROANTRIEB |
| MÖRTEL, GIPS | UK | UNTERKANT | DK | DREHKIPP-FLÜGEL |
| HOLZ | AK | AUSSERKANT | DF | DACHFENSTER |
| DÄMMSTOFFE | FB | FERTIG BODEN | BA | BODENABLAUF |
| NATURSTEIN | RB | ROH BODEN | NÜ | NOTÜBE RLAUF |
| SPERRSCHICHT | RD | ROH DECKE | FS | FALLSTRANG |
| | UKD | UNTERKANT DECKE | DW | DACHWASSERLEITUNG |
| | F. | FERTIG | LS | LICHTSCHACHT |
| | R. | ROH | EI30 | BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG |

Dämmung unter Bodenplatte: Perimeterdämmun siehe Ing. Plan, 0.035 λ, D = 12cm oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminös Beton Dichtigkeitsklasse 1

Dämmung an Decke: UNITEX, nicht brennbar, 0.034 λ, D = 14cm

Dämmung an Decke: Fluntsio, COMPACT PRO, 0.034 λ, D = 16cm

**Revisionen**

| Rev.-Nr. | Plan | Haus und Geschoss | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GR | Haus C, Tiefgarage | Wandstärke | 22.02.2024 | MA |
| 02 | GR | Haus C, Tiefgarage | Umgebungsmauer gem. Ing. | 22.02.2024 | MA |
| 03 | GR | Tiefgarage Nord | Korrekturen gem. Ing. | 22.02.2024 | MA |
| 04 | SN | Haus C/B, Tiefgarage | Anpassungen div. Deckenstärken über Tiefgarage gem. Ing. | 22.02.2024 | MA |
| 05 | GR | Haus B, Tiefgarage | Umgebungsmauer gem. Ing. | 22.02.2024 | MA |
| 06 | | Übersil | Tor-Stürze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stürze sind roh 2.22 | 22.02.2024 | MA |
| 07 | | Übersil | Diverse Fensterbezeichnungen für die Fensterliste | 06.03.2024 | MA |
| 08 | | Haus A, B, C | Betonwand gem. Bauing. | 22.04.2024 | MA |
| 09 | | TG Süd | Betonstärke RWA-Schacht, neu 25cm | 26.04.2024 | MA |
| 10 | | Haus C, Tiefgarage | Wand neu Backstein, gem Bau-Ing. | 06.05.2024 | MA |
| 11 | | Haus B+C, TP, HP, OG | Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kragplattenanschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing. | 07.05.2024 | MA |
| 12 | | Übersil | Alle Hauseingänge, LED-Band in Decke eingelegt | 14.05.2024 | MA |
| 13 | | Übersil | Bauphysik, Aussenwände im Grundwasser mit 8 cm XPS dämmen, Flankendämmung 6cm XPS rund um Häuser | 23.05.2024 | MA |
| 14 | | Übersil | Bodenabläufe und Fallleitungen angepasst, Senkrechtmarksen (3-Seitig) | 05.06.2024 | MA |
| 15 | GR | Haus A-F, TG, TP | Türen gespiegelt (gem Brandschutzplan) | 12.06.2024 | MA |
| 16 | GR | Haus E, TP | WHG 05.0002 Gartenzeile verschoben für Installationen | 12.06.2024 | MA |
| 17 | GR | Haus A, Attika | WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen | 12.06.2024 | MA |
| 18 | | TG Süd, Abwart | Fensterlisten und Deckensatz | 13.06.2024 | MA |
| 19 | | TG Nord, Süd | Türanzahl in TG nord(Gerätewarn) TG Süd (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe) | 20.06.2024 | MA |
| 20 | | Übersil | Anpassung Betonwand roh der Lift-Öffnung , gem. Liftplaner | 21.06.2024 | MA |
| 21 | GR | Haus A, Attika | WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen | 24.06.2024 | MA |
| 22 | | Übersil | Alle Brandschutztüren in allen Geschossen ändern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewährleisten | 16.07.2024 | MA |
| 23 | | Mehrzweckraum | Fensterlisten | 22.07.2024 | MA |
| 24 | GR | Haus D, TP, HP | Wand und Fenster, gem.Ing. | 23.07.2024 | MA |
| 25 | GR | Haus A,B,C,D | Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kragplattenanschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing. | 30.07.2024 | MA |
| 26 | | Haus A,B,C,D,E,F | Neue Betonwand gem. Statik Baumgartner | 30.07.2024 | MA |
| 27 | | TG Süd | Kolenverpassung bei: Gefälle Bodenplatte | 12.08.2024 | MA |
| 28 | | Übersil | Alle Türen im Treppenhaus sind neu Blockrahmentüren und mit Sturz | 23.08.2024 | MA/AL |
| 29 | | Haus E,TG Treppe verschulden AT Tritbenhältnis, Haus F AT Tritbenhältnis - Behindertengerechtt | | 23.08.2024 | AL |
| 30 | | Übersil in TG+TP | Tiefgarage sowie Tiefparterre mit 8cm XPS gedämmt | 02.09.2024 | MA |
| 31 | GR | Haus C, TP | Betonwand verlängert | 16.09.2024 | MA |
| 32 | | TG Süd | Glasveränderung Entrauchungsöffnung, KS-Wände in Abwartraum verschoben | 17.09.2024 | MA |


Mehrzweckraum
Sitzplatz
Schnitt MZW2
Schnitt Abwart1
Schnitt Abwart
Schnitt MZW3
Schnitt MZW1
Schnitt E1
Schnitt E2
Schnitt D1
WC Abwart
Abwart
Schleuse
DU / WC
Treppenhaus
Technik Schallpegel <65dB
Velo (20P)
51 PP
E Nord-Ost
E Nord-West
E Süd-Ost
D Süd-Ost
Siehe Ing. Plan
Elastische Lagerung unterhalb der Bodenplatte
Polyurethan-Elastomer ca. 25 mm
Abstimmungsfrequenz 12Hz,
Dämpfung ca. 15%
Siehe Ing. Plan
Entkopplung Seitenwand mit
Polyurethan-Elastomer ca 25 mm
Abstimmungsfrequenz 12Hz,
Dämpfung ca. 15%
Dämmung unter Bodenplatte:
Perimeterdämmun siehe Ing. Plan,
0.035 λ, D = 16cm
oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminös
Beton Dichtigkeitsklasse 1
Rinne Aco Multiline V100 Flachrinne, FL 60 mm
Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle.
- Nennweite 100
- Zarge Edelstahl
- Marke, Typ: V100S- FL
- Kunststoff Rost Monogrip Klasse C250
Fluchtweg max. 35m
Fluchtweg max. 24m
Entwässerungsrinnen Rinnenrost verschaubt (Schallschutz)
Rinne
Deckenabsatz
vorfabrizierte Stütze gemäss Bau-Ing.
Dämmung an Decke: UNITEX, nicht brennbar, 0.034 λ, D = 14cm
Dämmung an Decke: UNITEX, nicht brennbar, D = 12cm
UNITEX, 12cm, nicht brennbar,0.034 λ
Gitterträgerwand mit Fliesenbelag
Sichtbeton
Betonwand
Filterplatten, recycling Deltatec Replast R
Entrauchungsöffnung
Fensterliste
Fenster D...U004
Fensterbänke abschliessen
Fenstergriffe abschliessen
Arbeitsplatz und PC mit Internetanschluss
Steckdosenleiste
Deckenschalter
Lift
Liftschacht
Liftkabine
Liftplaner
Lichtschacht
Lichtschachtabdeckung
Einlaufschacht
Bodenablauf
Rinnenablauf
Rinnenabdeckung
Rampe
Treppe
Podest
Handlauf
Geländer
Brüstung
Mauerwerk
Betonwand
Betonstütze
Betonunterzug
Betondecke
Deckenaufbau
Bodenaufbau
Wandaufbau
Dachaufbau
Fassadenaufbau
Fensterbank
Fensterrahmen
Fensterflügel
Fensterglas
Türrahmen
Türblatt
Türschwelle
Türzarge
Türbeschlag
Türdrücker
Türschloss
Türband
Türdichtung
Türspion
Türklingel
Türsprechanlage
Türöffner
Türschließer
Türstopper
Türpuffer
Türanschlag
Türfalle
Türgriff
Türknauf
Türschild
Türnummer
Türbeschriftung
Türkennzeichnung
Türkennzeichnung
Türkennzeichn