
















[illegible]

Legende:						
	BE	BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	RAF	VERBUNDARMPSTREIFEN
	BS	BAUSTEIN	BA	BAUSTÜHNHÖHE	MF8	METALLFENSTERBAK
	ST	STUHLBOHLE	K	KUMMEL	K	KUMMEL
	CB	CERAMIK	N	NUTZ	N	NUTZ
	UK	UNTERKANT	DK	DREHOPF-FLÜGEL	DK	DREHOPF-FLÜGEL
	AK	ANKER	DF	DACHFENSTER	DF	DACHFENSTER
	FB	FERTIG BODEN	BA	BODENAUFLAGE	BA	BODENAUFLAGE
	RB	ROH BODEN	NU	NUTZBOHLE	NU	NUTZBOHLE
	RD	ROH DECKE	FS	FALLSTANG	FS	FALLSTANG
	LD	UNTERKANT DECKE	DW	DACHDACHSEITUNG	DW	DACHDACHSEITUNG
	F	FERTIG	LU	LICHTSCHIRM	LU	LICHTSCHIRM
	R	ROH	E30	BRANNSCHUTZMITTEL MIT ZULASSUNG	E30	BRANNSCHUTZMITTEL MIT ZULASSUNG

	<p>— Dämmung unter Bodenplatte: Perimeterdämmung (siehe Ing. Plan, 0,036 A, D = 12cm) — oberfläch. Bodenplatte-Dämmung: bituminöse Beton-Dichtfolienklasse 1</p>
	<p>— Dämmung an Decke: UNITEK, nicht brennbar, 0,036 A, D = 14cm</p>
	<p>— Dämmung an Decke: Flumint, COMPACT PRO, 0,036 A, D = 16cm</p>

[illegible]