AUSFÜHRUNG

PLANNUMMER: **08.2**

PLANTITEL: **Haus F Hochparterre**

ZOTTELE GALLICCHIO ARCHITEKTEN RICHTERSWIL

BAUVORHABEN:
Neubau 6 Mehrfamilienhäuser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41
Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil

PROJEKTNUMMER: 2009

MASSSTAB: 1:50

BAUHERRSCHAFT:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

DATUM: 27.02.2025

REVIDIERT:

GRUNDEIGENTÜMER:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

PLANGRÖSSE: A0, 83.0/118.0

GEZEICHNET: MA, ND

ARCHITEKT:
Zottele & Gallicchio Architekten AG
Dorfstrasse 23, 8805 Richterswil
044 787 59 87 | info@zg-architekten.ch | www.zg-architekten.ch

PLOTJET QR-CHECK

KOTEN (MEERESHÖHE):
Haus F: ±0.00 = 555.58 m.ü.M

Planung:

ALLGEMEINE WERKPLANUNG:
Sämtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfälligen Bestellungen und vor der Ausführung zu kontrollieren. Türhöhen verstehen sich ab OK fertigem höherem Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszuführen! Der Unternehmer hat die ihm übergebenen Pläne, den von ihm zu bearbeitenden Baugrund und/oder die bestehende Bausubstanz vorgängig zu prüfen. Unstimmigkeiten oder andere Mängel, die er vor und bei der Ausführung seiner Arbeit erkennt, sind unverzüglich zu melden.Bei Nichtbeachtung können keine Kosten für den Rückbau geltend gemacht werden.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG:
Für Angaben über die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Für Angaben über die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und Aussparungsplänen zu entnehmen. Wasserdichte Anschlüsse an Boden- und Wanddurchbrüchen, sowie Kanalisationsschächte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. Systemgarantie auszuführen. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sonderungen, die für die ordnungsgemässe Ausführung seiner Arbeit notwendig sind selbst.

GEBÄUDEHÜLLE:
Der Unternehmer hat die Gebäudehülle (Bauteilverbindungen) luftdicht auszuführen. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Wärmeschutz,Feuchtschutz und Raumklima in Gebäuden" müssen erfüllt sein. Dämmstärken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WONW des Bauphysikers zu entnehmen.

GEMAUERTE WÄNDE:
Alle tragende Wände benötigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wände benötigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mörtelvolle von Betondecke gefüllt. Erforderliche Glatt- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wände die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10mm ISOVER PS 81 o. glw. Mineralwolle zu trennen.

FENSTER/TÜREN:
Hohlräume zw. Rahmenkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Türen in der Gebäudehülle sind innen rundum luft- /dampfdicht abzukleben und aussen rundum wind-/wasserdicht/diffusionsoffen/UV-beständig abzukleben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingänge, etc.) muss innen mit einer Dampfsperre mit Au dampfdicht abgeklebt werden. Holzschwellenfenster, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schallentkoppelt montieren. Metallfensterbank mit Antidröhnmatte oder Antidröhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppelt montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen sind dem bauphysikalischen Konzepts des Bauphysikers zu entnehmen.

TERRASSEN, BALKONE und SITZPLÄTZE:
SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplätze sind mit einem minimalen Gefälle von 1.5%,Gefällerichtung wegführend vom Gebäude, auszuführen.

TREPPENHÄUSER/TREPPEN
Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschalldämmung zu versehen. Treppenläufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Mauerwerk zu trennen.

BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ
Aussen- & Innenlärm gem. SIA 181:2006 und bauakustisches Konzept des Bauphysikers.

BRANDSCHUTZ:
Für die Ausführung von Gebäudehülle, Gebäudeausbau (inkl. Installationsschächte) und Gebäudetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien / -erläuterungen. Der Unternehmer setzt die beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den übrigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachmännisch und vorschriftsgemäss um.

BWF:
Bruttowohnfläche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsfläche
(tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsfläche (z.B. Schächte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzfläche (z.B. Reduit).

Legende:

BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	RAF	VERBUNDRAFFSTOREN
BACKSTEIN	BR	BRÜSTUNGSHÖHE	MFB	METALLFENSTERBANK
KALKSANDSTEIN	ST	STURZHÖHE	K	KURBEL
	OK	OBERKANT	M	MOTOR / ELEKTROANTRIEB
BETONFERTIGELEMENTE	UK	UNTERKANT	DK	DREHKIPP-FLÜGEL
	AK	AUSSERKANT	DF	DACHFENSTER
MÖRTEL, GIPS	FB	FERTIG BODEN	BA	BODENABLAUF
HOLZ	RB	ROH BODEN	NÜ	NOTÜRE RLAUF
DÄMMSTOFFE	RD	ROH DECKE	FS	FALLSTRANG
	UKD	UNTERKANT DECKE	DW	DACHWASSERLEITUNG
NATURSTEIN	F.	FERTIG	LS	LICHTSCHACHT
SPERRSCHICHT	R.	ROH	E130	BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG

Dämmung unter Bodenplatte:
Perimeterdämmun siehe Ing. Plan,
0.035 λ, D = 12cm
oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminös
Beton Dichtigkeitsklasse 1

Dämmung an Decke:
UNITEX, nicht brenar,
0.034 λ, D = 14cm

Dämmung an Decke:
Fluvroc, COMPACT PRO,
0.034 λ, D = 16cm

Revisionen

Rev.-Nr.	Plan	Haus und Geschoss	Änderung	Datum	Name
01	GR	Haus C, Tiefparterre	Wandstärke	22.02.2024	MA
02	GR	Haus C, Tiefparterre	Umgebungsmauer gem. Ing.	22.02.2024	MA
03	GR	Tiefgarage Nord	Konsolen gem. Ing.	22.02.2024	MA
04	SN	Haus C/B, Tiefgarage	Anpassungen div. Deckenstärken über Tiefgarage gem. Ing.	22.02.2024	MA
05	GR	Haus B, Tiefparterre	Umgebungsmauer gem. Ing.	22.02.2024	MA
06		Überall	Tür-Stürze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stürze sind roh 2.22	22.02.2024	MA
07		Überall	Diverse Fensterbezeichnungen für die Fensterliste	06.03.2024	MA
08		Haus A, B, C	Betonwand gem. Bauing.	22.04.2024	MA
09		TG Süd	Betonstärke RWA-Schacht, neu 25cm	26.04.2024	MA
10		Haus C, Tiefparterre	Wand neu Backstein, gem Bau-Ing.	06.05.2024	MA
11		Haus B+C, TP, HP, OG	Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kraggliettenanschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing.	07.05.2024	MA
12		Überall	Alle Hauseingänge, LED-Band in Decke eingelegt	14.05.2024	MA
13		Überall	Bauphysik, Aussenwände im Grundwasser mit 8 cm XPS dämmen, Flankendämmung 8cm XPS rund um Häuser	23.05.2024	MA
14		Überall	Bodenabläufe und Fallleitungen anpassen, Senkrechtmarkisen (3-Seitig)	05.06.2024	MA
15	GR	Haus A-F, TG, TP	Türen gespiegelt (gem Brandschutzplan)	12.06.2024	MA
16	GR	Haus E, TP	WHG 05.0002 Garderobe verschoben für Installationen	12.06.2024	MA
17	GR	Haus A, Attika	WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen	12.06.2024	MA
18		TG Süd, Abwart	Fensterkriten und Deckenabsatz	13.06.2024	MA
19		TG Nord, Süd	Türenart in TG nord(Geräteraum) TG Süd (Mahrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe)	20.06.2024	MA
20		Überall	Anpassung Betonwand roh der Lift-Öffnung , gem. Liftplaner	21.06.2024	MA
21	GR	Haus A, Attika	WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen	24.06.2024	MA
22		Überall	Alle Brandschutztüren in allen Geschossen ändern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewährleisten	16.07.2024	MA
23		Mehrzweckraum	Fensterkriten	22.07.2024	MA
24	GR	Haus D, TP, HP	Wand und Fenster, gem.Ing.	23.07.2024	MA
25	GR	Haus A,B,C,D	Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kraggliettenanschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing.	30.07.2024	MA
26		Haus A,B,C,D,E,F	Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur	30.07.2024	MA
27		TG Süd	Kotenanpassung bett. Gefälle Bodenplatte	12.08.2024	MA
28		Überall	Alle Türen im Treppenhaus sind neu Blockrahmentüren und mit Sturz	23.08.2024	MA/AL
29			Haus C TG Treppe verschoben AT Tritthervältnis, Haus F AT Tritthervältnis - Behindertengerechtt!	23.08.2024	AL
30		Überall in TG+TP	Tiefgarage sowie Tiefparterre mit Bom XPS gedämmt	02.09.2024	MA
31	GR	Haus C, TP	Betonwand verlängert	16.09.2024	MA
32	GR	TG Süd	Glösseränderung Entrauchungsöffnung, KS-Wände in Abwartraum verschoben	17.09.2024	MA
33		Haus A, AT	Fensterbrüstung	02.10.2024	MA
34		TG Süd, Abwart	Dammung an Decke, 5cm	09.10.2024	MA
35		Haus D, OG	Betonwände gem. Bauing.	09.10.2024	MA
36		Haus A, Attika	Betonwände gem. Bauing.	21.10.2024	MA
37		Haus A-F, Attika	Betonwände gem. Bauing.	29.10.2024	MA
38		Haus D, TP	Stärke Hartebetonbelag in Keller, neu 3cm statt 8cm, zusätzlich eine Rampe im Gang	29.10.2024	MA
39		TG Süd	Vorwand in Nasszelle Abwartraum	18.11.2024	MA
40		Haus F, Attika	HST Fensterglrbse	18.11.2024	MA
41		Überall	Alle Raumstempel mit Bodenfläche	27.11.2024	MA
42		Überall	Platten in allen Abstellräumen	23.12.2024	MA
43		Haus F, TP	Dämmung neu an Betonwand zu Gang	13.01.2025	MA
44		Haus D, Attika	HST Öffnungsrichtung.	14.01.2025	MA
45		Haus A-F, TG/TP	Hartbetonbeläge roh neu Zementüberzug roh, ausser Tiefgaragen	21.01.2025	MA
46		Haus F, TP	Türen in Betonwand geschoben, sowie KS Wände geändert sodass Kellerräume min. 8 m2	21.01.2025	MA
47		Haus A, TP	Vorwand um 3cm verbreitert, Türe in DUWC um 3cm verschoben	27.01.2025	MA
48			Notüberlauf, Terrassen und Flachdach	06.02.2025	MA
49		TG Süd Abwart,Haus E Te..	KS Wände neu 15cm	12.02.2025	MA
50		Haus A, alle	Vorwände für V-Box	18/20.02 ...	MA
51		Haus F, Attika	Lichtmass HST	12.02.2025	MA
52		Haus A, B, C, HP+OG	Küche - W/T	18.02.2025	MA
53		Haus D, Attika	Backstein neu 15, Türe geschoben (2.5cm)	18.02.2025	MA
54		Haus D, HP	Vorwand	24.02.2025	MA
55	GR	Überall	Lüftungen gem. HLKS (Leitungen, V-Box) mit Vorwandelement eingezeichnet und vermasst	25.02.2025	MA