AUSFÜHRUNG

PLANNUMMER: **02.2.1**

PLANTITEL: **Tiefgarage Süd Ausschnitt 1**

ZOTTELE GALLICCHIO ARCHITEKTEN RICHTERSWIL

BAUVORHABEN:
Neubau 6 Mehrfamilienhäuser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41
Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil

PROJEKTNUMMER: 2009

MASSSTAB: 1:50

BAUHERRSCHAFT:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

DATUM: 21.01.2025

REVIDIERT:

GRUNDEIGENTÜMER:
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

PLANGROSSE: A0, 83.0/118.0

GEZEICHNET: MA, ND, MDL

ARCHITEKT:
Zottele & Gallicchio Architekten AG
Dorfstrasse 23, 8805 Richterswil
044 787 59 87 | info@zg-architekten.ch | www.zg-architekten.ch

PLOTJET QR-CHECK

KOTEN (MEERESHÖHE):

Planung:

ALLGEMEINE WERKPLANUNG:
Sämtliche Masse und Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, vor allfälligen Bestellungen und vor der Ausführung zu kontrollieren. Türhöhen verstehen sich ab OK fertigen hölzernen Boden bis UK roh Sturz. Alle sichtbaren Betonkanten sind scharfkantig auszuführen! Der Unternehmer hat die ihm übergebenen Pläne, den von ihm zu erstellenden Bau sowie die örtlichen Verhältnisse sorgfältig zu prüfen. Unstimmigkeiten oder andere Mängel, die er vor und bei der Ausführung seiner Arbeit erkennt, sind unverzüglich zu melden.Bei Nichtbeachtung können keine Kosten für den Rückbau geltend gemacht werden.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG:
Für Angaben über die richtige Lage und Richtung von Werkleitungen. Für Angaben über die Lage und Richtung von HLKS Installationen. Verbindliche Angaben sind den HLKS-, Einlage- und Aussparungsplänen zu entnehmen. Wasserdichte Anschlüsse an Boden- und Wanddurchbrüchen, sowie Kanalisationsschächte und Rinnen sind gem. Angaben Bauingenieur, resp. Systemgarantie auszuführen. Der Unternehmer erstellt die notwendigen Sonderungen, die für die ordnungsgemässe Ausführung seiner Arbeit notwendig sind selbst.

GEBÄUDEHÜLLE:
Der Unternehmer hat die Gebäudehülle (Bauteilverbindungen) luftdicht auszuführen. Die Anforderungen an die Luftdichtigkeit Norm SIA 180:2014 "Wärmeschutz,Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden" müssen erfüllt sein. Dämmstärken und U-Werte sind dem Bauteilkatalog WONK des Bauphysikers zu entnehmen.

GEMAUERTE WÄNDE:
Alle tragende Wände benötigen unten Wandlager 5mm. Alle nicht tragende Wände benötigen unten ein Wandlager 8mm. Mauerkrone (oben) mit 10-20mm Mineralwolle von Betondecke getrennt. Erforderliche Glatt- und Deformationslager auf Mauerkrone nach Angabe Bauingenieur. Die Wandlager sind beidseitig ca. 10-15mm breiter wie roh Wand, damit keine direkte Verbindung von Grundputz zu roh Boden entstehen kann. Wände die an eine Wohnungstrennwand oder Treppenhauswand anschliessen sind mit 10cm ISOVER PS 81 o. gle. Mineralwolle zu trennen.

FENSTER/TÜREN:
Fenster, Türen, Brüstungen, Simmkante und Mauerwerk sind mit Mineralwolle / Seidenzopf auszustopfen. Fenster und Türen in der Gebäudehülle sind innen rundum luft- /dampfdicht abzuklieben und aussen rundum winddichtend/diffusionsoffen.UV-beständig abzuklieben. Wo aussen wasserdicht abgeklebt (Balkon- und Terrassenfenster, Hauseingänge, etc.) muss innen mit einer Dampfsperre mit Au dampfdicht abgeklebt werden. Hebeschiebefenster, PSK-Fenster und dgl.: Rahmen elastisch gelagert und schalldruckgepolstert montieren. Metallfensterbank mit Antidröhnmatte oder Antidröhnbeschichtung auf Unterseite schallentkoppelt montieren. U-Werte und Schallschutzanforderungen und dem bauphysikalischen Konzept des Bauphysikers zu entnehmen.

TERRASSEN, BALKONE UND SITZPLÄTZE:
SIA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplätze sind mit einem minimalen Gefälle von 1.5%,Gefällrichtung wegführend vom Gebäude, auszuführen.

TREPPENHÄUSER/TREPPEN:
Alle Eingangs- und Treppenpodeste sind mit einem schwimmenden Unterlagsboden mit Trittschalldämmung zu versehen. Treppenläufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Hauptwerk zu trennen.

BAUAKUSTIK / SCHALLSCHUTZ
Aussen- & Innenlärm gem. SIA 181:2006 und baukalistisches Konzept des Bauphysikers.

BRANDSCHUTZ:
Für die Ausführung von Gebäudehülle, Gebäudeaufbau (inkl. Installationsschächte) und Gebäudetechnik gelten die VKF-Brandschutzrichtlinien / -merkblattvorgen. Der Unternehmer setzt die beauftragte Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den übrigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachmännisch und vorschriftsgemäss um.

BWF:
Bruttowohnfläche in m2, setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsfläche (tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsfläche (z.B. Schächte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzfläche (z.B. Reduit).

Legende:

	BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	RAF	VERBUNDRAFFSTOREN
	BACKSTEIN	BR	BRÜSTUNGSHÖHE	MFB	METALLFENSTERBANK
	KALKSANDSTEIN	ST	STURZHÖHE	K	KURBEL
	BETONFERTIGELEMENTE	OK	OBERKANT	H	MOTOR / ELEKTROANTRIEB
	MÖRTEL, GIPS	UK	UNTERKANT	DK	DREHKIPP-FLÜGEL
	HOLZ	AK	AUSSERKANT	DF	DACHFENSTER
	DÄMMSTOFFE	FB	FERTIG BODEN	BA	BODENABLAUF
	NATURSTEIN	RB	ROH BODEN	NÜ	NOTÜBE RLAUF
	SPERRSCHICHT	RD	ROH DECKE	FS	FALLSTRANG
		UKD	UNTERKANT DECKE	DW	DACHWASSERLEITUNG
		F.	FERTIG	LS	LICHTSCHACHT
		R.	ROH	EI30	BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG

Dämmung unter Bodenplatte: Perimeterdämmun siehe Ing. Plan, 0.035 λ, D = 12cm oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminös Beton Dichtigkeitsklasse 1

Dämmung an Decke: UNITEX, nicht brennbar, 0.034 λ, D = 14cm

Dämmung an Decke: Fluvoxx, COMPACT PRO, 0.034 λ, D = 16cm

Revisionen

Rev.-Nr.	Plan	Haus und Geschoss	Änderung	Datum	Name
01		GR	Haus C, Tiefparterre	Wandstärke	22.02.2024	MA
02		GR	Haus C, Tiefparterre	Umgebungsmauer gem. Ing.	22.02.2024	MA
03		GR	Tiefgarage Nord	Konsolen gem. Ing.	22.02.2024	MA
04		SN	Haus C/B, Tiefgarage	Anpassungen div. Deckenstärken über Tiefgarage gem. Ing.	22.02.2024	MA
05		GR	Haus B, Tiefparterre	Umgebungsmauer gem. Ing.	22.02.2024	MA
06			Überall	Tür-Stürze, welche nicht raumhoch sind, sowie Lift-Stürze sind roh 2.22	22.02.2024	MA
07			Überall	Diverse Fensterbeschreibungen für die Fensterliste	06.03.2024	MA
08			Haus A, B, C	Betonwand gem. Bauing.	22.04.2024	MA
09			TG Süd	Betonstäbe RWA-Schacht; neu 25cm	26.04.2024	MA
10			Haus C, Tiefparterre	Wand neu Backstein, gem Bau-Ing.	06.05.2024	MA
11			Haus B+C, TP, HP, OG	Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kraggitalterranschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing.	07.05.2024	MA
12			Überall	Alle Hauseingänge, LED-Band in Decke eingelegt	14.05.2024	MA
13			Überall	Bauphysik, Aussenwände im Grundwasser mit 8 cm XPS dämmen, Flankendämmung 6cm XPS rund um Häuser	23.05.2024	MA
14			Überall	Bodenstäbuhr und Fallsturzgen angepasst, Stahlrechteckrohren (3-Seitig)	05.06.2024	MA
15		GR	Haus A-F, TG, TP	Türen gespiegelt (gem Brandschutzplan)	12.06.2024	MA
16		GR	Haus E, TP	WHG 05.0002 Gardarobe verschoben für Installationen	12.06.2024	MA
17		GR	Haus A, Attika	WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen	12.06.2024	MA
18			TG Süd, Abwart	Fensterketten und Deckensabzl	13.06.2024	MA
19			TG Nord, Süd	Türsmart in TG nord(Serdenraum) TG Süd (Mehrzweckraum und Schleuse, Elektroraum bei Rampe)	20.06.2024	MA
20			Überall	Anpassung Bohnwand roh der Lift-Öffnung , gem. Liftplaner	21.06.2024	MA
21		GR	Haus A, Attika	WHG 01.0202 Backsteinwand verschoben für Installationen	24.06.2024	MA
22			Überall	Alle Brandschutztüren in allen Geschossen ändern von roh 1.00m auf 1.03m um das Fertig-Lichtmass 90cm zu gewährleisten	16.07.2024	MA
23			Mehrzweckraum	Fensterketten	22.07.2024	MA
24		GR	Haus D, TP, HP	Wand und Fenster, gem.Ing.	23.07.2024	MA
25		GR	Haus A,B,C,D	Anpassung von Fenstergrössen in Bezug auf Kraggitalterranschlüsse, Wände in Beton, gem. Bau-Ing.	30.07.2024	MA
26			Haus A,B,C,D,E,F	Neue Betonwand gem. Statik Bauingenieur	30.07.2024	MA
27			TG Süd	Kotenanpassung bet. Gefälle Bodenplatte	12.08.2024	MA
28			Überall	Alle Türen im Treppenhaus sind neu Blockrahmentüren und mit Sturz	23.08.2024	MA/AL
29			Haus C TG	Treppe verschieben A7 Tritthevhältnis, Haus F A7 Tritthevhältnis - Behindertengerechtfit	23.08.2024	AL
30			Überall in TG+TP	Tiefgarage sowie Sitzplatte mit 8cm XPS gedämmt	02.09.2024	MA
31		GR	Haus C, TP	Betonwand verlängert	16.09.2024	MA
32		GR	TG Süd	Glüsenändernung Entrauchungsöffnung, KS-Wände in Abwartraum verschoben	17.09.2024	MA
33			Haus A, AT	Fensterbrüstung	02.10.2024	MA
34			TG Süd, Abwart	Dammung an Decke, 5cm	09.10.2024	MA
35			Haus D, OG	Betonwände gem. Bauing.	09.10.2024	MA
36			Haus A, Attika	Betonwände gem. Bauing.	21.10.2024	MA
37			Haus A-F, Attika	Betonwände gem. Bauing.	29.10.2024	MA
38			Haus D, TP	Stärke Harbetonbelag in Keller, neu 3cm statt 8cm, zusätzlich eine Rampe im Gang	29.10.2024	MA
39			TG Süd	Vorwand in Nasszelle Abwartraum	18.11.2024	MA
40			Haus F, Attika	HST Fensterglöse	18.11.2024	MA
41			Überall	Alle Raumluftanspl mit Bodenfläche	27.11.2024	MA
42			Überall	Platten in allen Abstellräumen	23.12.2024	MA
43			Haus F, TP	Dämmung neu an Betonwand zu Gang	13.01.2025	MA
44			Haus D, Attika	HST Öffnungsrichtung	14.01.2025	MA
45			Haus A-F, TG/TP	Harbetonbeläge roh neu Zementüberzug roh, ausser Tiefgarage	21.01.2025	MA
46			Haus F, TP	Türen in Betonwand geschrieben, sowie KS Wände gekürzt sodass Kellerdurre min. 8 m2	21.01.2025	MA