

217 Kalanderbau

17.07.2026/fma

Ausschreibungsbeschreibung BKP 221 Beschlagskonzept

Allgemeine Anforderungen:

Liefen von Drückern und Beschlägen einschliesslich sämtlicher Anbauteile, Befestigungen und Nebenarbeiten.

Die Elemente werden durch den jeweiligen Unternehmer montiert (BKP221, 221.6)

Gemäss Arealübergreifendem Sicherheitskonzept 1651000IJ006_Sicherheitskonzept - 2022-12-21.pdf

10.3 Fassadenelemente (Türen / Fenster / Schächte)

Die Zugangstüren zu Gebäuden und den Mieterflächen sind in RC2 gemäss EN 1627-1630 auszuführen.

Zur Beachtung: Bei verglasten RC2 Aussenflügeltüren in Fluchtwegen ist das Glas auf P5A zu verstärken. Dies

als kompensatorische Massnahmen der innen liegenden Drücker mit Panikfunktion. Eine Ausführung von schwellenlosen RC2 Türen in Fluchtwegen ist generell zu verzichten.

13.6.3 Beschlagsleser (Offline)

Als Beschlagsleser werden Produkte mit Berechtigungsanzeige und Anzeige bei niedrigem Batteriestatus gefordert.

Die Leser sollen über die sogenannte Office-Funktion verfügen, die bei einmaligem badgen den Drücker dauerhaft einkoppeln, und bei erneutem badgen wieder entkoppeln (analog Funktion eines Schlüssels).

Die Speisung soll wahlweise über Batterien, aber auch über eine externe 24VDC Speisung möglich sein, je nach den Bedürfnissen des Betreibers.



Fenstergriffe

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 7 mm. Länge: bauseitig / Standard 35 oder 38 mm. Schrauben M 5 mm, bauseitig.

zB. MEGA 32.111_41.405 (Variante: Modell 32.100)

Variante abschliessbar:

Oberfläche matt verchromt



Vierkant 7 mm. Länge: bauseitig / Standard 35/38 mm. Schrauben Spezial : M 5 mm, bauseitig.
Schlüssel: 2 Stk. Zylinder: unten.
zB. MEGA 32.111_41.412_1 (geprüft nach EN 13126-3:2023) (Variante: Modell 32.100)



Oblichter

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 7 mm. Länge: bauseitig / Standard 35 oder 38 mm. Schrauben M 5 mm, bauseitig.

zB. MEGA 43.237_41.405



Zimmertüren

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 8x70 mm. Schrauben: Spanplatten Gr. 4 mm, (Länge Unternehmer-Seitig).

zB. MEGA 32.211_34.120_34.125 (Variante: Modell 32.100)



WC-Türen



Matt verchromt

Vierkant 8x70 mm. Schrauben: Spanplatten Gr. 4 mm, (Länge Unternehmer-Seitig)

Hinweis für Türenbauer: WC-Einsteckschloss mit 7 mm Vierkant.

zB. MEGA 32.111_34.120_36.120 (Variante: Modell 32.100)



Wohnungseingang

Oberfläche matt verchromt. Verdeckt verschraubt

Vierkant 9.2 mm. Vierkantstift: 42.039 (Länge Unternehmer-Seitig)

Schrauben Spezial M 5 mm, (Länge Unternehmer-Seitig). Schutzeinsatz zB. MEGA 34.051

Unternehmer-Seitig. Schrauben Spezial: M 5 mm, (Länge Unternehmer-Seitig).

zB. MEGA 33.100_34.260_34.101 RC 3 / ES 2



Gewerberäume / Vollblatttüren

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 9.2 mm. Vierkantstift zB. MEGA 42.039 Vierkantlänge bauseitig

Schrauben-Spezial M 5 mm (Länge Unternehmer-Seitig)

Rosette zB. MEGA 34.266 (ungeprüft) Variante geprüft: 34.101 RC 3/ES 2

zB. MEGA 33.103_34.260_34.266 (ohne RC-Schutzklasse)



Technik / Profilrahmentüren

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 9.2 mm. Vierkantstift zB. MEGA 42.039 Vierkantlänge bauseitig

Schrauben-Spezial M 5 mm (Länge Unternehmer-Seitig)

Befestigung: Tubtara Nieten

zB. MEGA 33.104_34.190_05-34.176 (ohne RC-Schutzklasse)



Haupteingang / Innenseitig

Oberfläche matt verchromt

Vierkant 9.2 mm. Vierkantstift zB. MEGA 42.060.

Schrauben-Spezial M 5 mm (Länge Unternehmer-Seitig)

Befestigung: Tubtara Nieten

zB. MEGA 33.104_34.190_05-34.176 (ohne RC-Schutzklasse)

Aussen Stoss-Griff oder Stoss-Platte