

217 Kalanderbau

15.07.2026/jso

Ausschreibungsbeschreibung BKP 228 Sonnenschutz:

Sonnenschutztypen:

SON001a: Ausstellmarkise mit Schienenführung, Storenkasten bauseits

SON001b: Ausstellmarkise mit Schienenführung inkl. AP Kassette

SON002: Vertikalmarkise ZIP inkl. AP Kassette (Erdgeschoss, Gewerbe)

SON003a: Rafflamellenstoren mit Schienenführung, Storenkasten bauseits

SON003b: Rafflamellenstoren mit Schienenführung inkl. AP Kassette

SON001a: Ausstellmarkise mit Schienenführung, Storenkasten bauseits

Ausstellmarkise ohne Verkleidung/Kasten mit Profilführung, eingebaut in bauseitiger Nische gem. Detailplänen Architekt.

Antrieb motorisiert/elektrisch an zentrale Steuerung und Windwächter angeschlossen.

Windwiderstandsklasse ≥ 4

Sichtbare Metallteile und Führungsschienen in Alu, pulverbeschichtet nach NCS

Markisenstoff mit Blendschutz und Durchsicht >Keine Brandschutzanforderungen

z.B: Sattler Twilight Pearl, Farbe 297 702

SON001b: Ausstellmarkise mit Schienenführung inkl. AP Kassette

Ausstellmarkise inklusive Rollenverkleidung / Kassette zur Montage unter Sturz mit Profilführung, eingebaut in bestehender Fensterleibung gem. Detailplänen Architekt.

Antrieb motorisiert/elektrisch an zentrale Steuerung und Windwächter angeschlossen.

Windwiderstandsklasse ≥ 4

Sichtbare Metallteile und Führungsschienen in Alu, pulverbeschichtet nach NCS

Markisenstoff mit Blendschutz und Durchsicht >Keine Brandschutzanforderungen

z.B: Sattler Twilight Pearl, Farbe 297 702

>Inklusive Bemusterung diverser Farbtöne und Stoffvarianten am Mockup

Referenzprodukt: Schenker VS95 / Stobag Surava VA2100





SON002: Vertikalmarkise ZIP inkl. AP Kassette (Erdgeschoss, Gewerbe)

Stoffmarkise vertikal mit ZIP System, inklusive runder Rollenverkleidung / Kassette zur Montage unter Sturz. Mit Profilführung, eingebaut in bestehender Fensterleibung gem. Detailplänen Architekt.

Antrieb motorisiert/elektrisch an zentrale Steuerung und Windwächter angeschlossen.

Windwiderstandsklasse 6

Sichtbare Metallteile und Führungsschienen in Alu, pulverbeschichtet nach NCS

Markisenstoff mit Blendschutz und Durchsicht >Keine Brandschutzanforderungen

z.B: Sattler Twilight Pearl, Farbe 297 702

>Inklusive Bemusterung diverser Farbtöne und Stoffvarianten am Mockup

Referenzprodukt: zB. Schenker VSeZIP_115 / Stobag Ventosol





SON003a: Rafflamellenstoren mit Schienenführung, Storenkasten bauseits

Alu Außenraffstore mit windstabilen Lamellen (90mm), ohne Verkleidung/Kasten mit Profilverführung, eingebaut in bauseitiger Nische gem. Detailplänen Architekt.
Antrieb motorisiert/elektrisch an zentrale Steuerung und Windwächter angeschlossen.
Windwiderstandsklasse 5
Sichtbare Metallteile und Führungsschienen in Alu, pulverbeschichtet nach NCS
Lamellen in Alu, pulverbeschichtet, NCS S5020_Y80R

SON003b: Rafflamellenstoren mit Schienenführung inkl. AP Kassette

Alu Außenraffstore mit windstabilen Lamellen (90mm), inklusive Galerieschutzdach zur Montage unter Sturz. Mit Profilverführung, eingebaut in bestehender Fensterleibung gem. Detailplänen Architekt.
Antrieb motorisiert/elektrisch an zentrale Steuerung und Windwächter angeschlossen.
Windwiderstandsklasse 5
Sichtbare Metallteile und Führungsschienen in Alu, pulverbeschichtet nach NCS
Lamellen in Alu, pulverbeschichtet, NCS S5020_Y80R

>Inklusive Bemusterung diverser Farbtöne am Mockup
Referenzprodukt: Schenker VR90



Anforderungen SON 400 - Rollo (Dachfenster)

Siehe Ausschreibungspaket Dachfenster – nicht Bestandteil BKP 228!